



Aspiradores de Sólidos e Líquidos JactoClean.
Eles chegaram para mostrar serviço.

Aspiradores de Sólidos e Líquidos
Industrial / Profissional



Av. Perimetral, 901 - CEP 17580-000 - Distrito Industrial - Pompéia - SP
Tel.: (14) 3405-3032 | (14) 3405-3033 | (14) 3405-3034 - Fax: 14 3405 3030
www.jactoclean.com.br - vendas.clean@jacto.com.br
S.A.C 0800 131513

Revendedor:

Imagens meramente ilustrativas. A JactoClean se reserva o direito de introduzir modificações sem prévio aviso. Impresso 10/2015 - cód: 930000794

Motor de duplo estágio **alto poder de aspiração.**
Corpo em aço inox **maior durabilidade.**
Sistema de isolamento acústica **baixo ruído.**

Aspiradores de Sólidos e Líquidos

A JactoClean apresenta sua linha de Aspiradores para uso Industrial e Profissional. Equipamentos modernos com detalhes sofisticados aliados a elevada potência e capacidade de sucção que se adaptam a qualquer necessidade de trabalho em hotéis, indústrias, empresas de limpeza, condomínios, prédios e escritórios, lava-rápidos, postos de serviço, clubes, etc. Aspiradores de Sólidos e Líquidos JactoClean, você nunca teve tantos benefícios.

Equipados com sistema de
isolação acústica para redução de ruídos!
Imprescindível para o trabalho em ambientes fechados.

Reservatório em aço inox.

- Não acumula carga estática.
- Mais higiênico.
- Maior resistência à corrosão.
- Maior durabilidade.



ACESSÓRIOS

- A- Mangueira completa
- B- Escova redonda
- C- Escova de pavimentos
- D- Bocal para líquidos
- E- Ponteira concentrada
- F- Tubos metálicos



Válvula de segurança
tipo bóia para
líquidos



Filtro de nylon
resistente e
lavável



AJ 3627

Tensão	110V	220V
Potência Nominal	1400 W	
Potência Máxima	1470 W	
Motor	1 (duplo estágio)	
Frequência	60 Hz	50/60 Hz
Depressão	250 mbar	260 mbar
Arrefecimento	by-pass	
Vol. de ar Aspirado	3600 L/min	
Cap. Total do Reserv.	36 L	
Cap. Efetiva do Reserv.	27 L	
Comprimento	41 cm	
Largura	41 cm	
Altura	76 cm	
Nível de Ruído	86 db(A)	
Peso da Máquina	11,4 kg	

Maior mobilidade



AJ 4935

Tensão	110V	220V
Potência Nominal	1400 W	
Potência Máxima	1470 W	
Motor	1 (duplo estágio)	
Frequência	60 Hz	50/60 Hz
Depressão	250 mbar	260 mbar
Arrefecimento	by-pass	
Vol. de ar Aspirado	3600 L/min	
Cap. Total do Reserv.	49 L	
Cap. Efetiva do Reserv.	35 L	
Comprimento	50 cm	
Largura	50 cm	
Altura	84 cm	
Nível de Ruído	87 db(A)	
Peso da Máquina	15,2 kg	

Carrinho com alça
de fácil manuseio



AJ 7558

Tensão	220 V
Potência Nominal	2800 W
Potência Máxima	3000 W
Motor	2 (duplo estágio)
Frequência	50/60 Hz
Depressão	260 mbar
Arrefecimento	by-pass
Vol. de ar Aspirado	6600 L/min
Cap. Total do Reserv.	75 L
Cap. Efetiva do Reserv.	58 L
Comprimento	61 cm
Largura	52 cm
Altura	92 cm
Nível de Ruído	90 db(A)
Peso da Máquina	22,8 kg

2 motores de 2 estágios
(maior potência) e carrinho
com alça de fácil manuseio



Fabricado de acordo com as exigências da Portaria nº 371 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que tornou compulsória (obrigatória) a avaliação da conformidade dos equipamentos para o recebimento do selo de identificação da conformidade de segurança.

